

Aqua Pipe



Korzyści

- Certyfikowana jakość
- odporność na korozję
- termiczna pamięć kształtu
- lekkie oraz bardzo elastyczne
- wysoka trwałość

Rury Uponor Aqua są produkowane z najwyższej jakości polietylenu sieciowanego i są przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych.

Zastosowanie


- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Specyfikacja

- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Uponor AQUA PIPE rura PN6


- ciśnienie robocze 6 bar
- w zwoju



Nr kat.	Opis	do mm	s mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1038349	16x1,8 100m	16	1,8	6	1100	100	m	8,05
1038354	20x1,9 120m	20	1,9	6	840	120	m	12,50
1038363	25x2,3 100m	25	2,3	6	600	100	m	18,90
1038365	32x2,9 50m	32	2,9	6	300	50	m	36,80

Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6


- ciśnienie robocze 6 bar
- w zwoju



Nr kat.	Opis	do mm	s mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1033417	40x3,7 50m	40	3,7	6	250	50	m	43,40
1033481	50x4,6 50m	50	4,6	6	250	50	m	63,60
1033502	63x5,8 50m	63	5,8	6		50	m	103,50

Uponor Aqua Pipe rura Aenor PN6, S

- ciśnienie robocze 6 bar
- w sztanrze 5m




Nr kat.	Opis	do mm	s mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1033420	40x3,7 5m	40	3,7	6	846	15	m	51,10
1033485	50x4,6 5m	50	4,6	6	550	10	m	76,20
1033506	63x5,8 5m	63	5,8	6	350	5	m	118,50

Aqua Pipe

Uponor Aqua Pipe rura PN10


- ciśnienie pracy 10 bar
- w zwoju



Nr kat.	Opis	do mm	s mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1022682	16x2,2 100m	16	2,2	10	1100	100	m	8,40
1001201	20x2,8 50m	20	2,8	10	550	50	m	14,80
1001202	25x3,5 50m	25	3,5	10	400	50	m	23,70
1001203	32x4,4 50m	32	4,4	10	350	50	m	52,80
1008963	40x5,5 50m	40	5,5	10	350	50	m	81,70
1008964	50x6,9 50m	50	6,9	10		50	m	125,50

Uponor Aqua Pipe rura PN10 S

- ciśnienie pracy 10 bar
- w sztywności 6m



Nr kat.	In/Out	Opis	do mm	s mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1008424	NEW	25x3,5 6m	25	3,5	10	12	6	m	29,00
1001206		32x4,4 6m	32	4,4	10	1080	12	m	55,40
1033864		40x5,5 6m	40	5,5	10	840	6	m	86,20
1033865		50x6,9 6m	50	6,9	10	660	6	m	135,50
1023122		63x8,6 6m	63	8,6	10	420	6	m	186,50

Radi Pipe



Korzyści

- Certyfikowana jakość
- termiczna pamięć kształtu
- lekkie oraz bardzo elastyczne
- wysoka trwałość
- bariera tlenowa

Rury Uponor Radi są produkowane z najwyższej jakości polietylenu sieciowanego i są przeznaczone do stosowania w instalacjach grzejnikowych, jak również instalacjach ogrzewania/chłodzenia.

Zastosowanie

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Specyfikacja

- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winyłowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 5 - ogrzewanie wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Uponor Radi Pipe rura PN6

- ciśnienie pracy 6 bar
- w zwoju



Nr kat.	Opis	do mm	s mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1047610	16x2,0 120m	16	2	6	960	120	m	8,05
1022518	20x2,0 120m	20	2	6	840	120	m	12,50
1022689	25x2,3 50m	25	2,3	6	450	50	m	20,30
1001220	32x2,9 50m	32	2,9	6	550	50	m	30,50
1008979	40x3,7 50m	40	3,7	6	350	50	m	44,80
1008980	50x4,6 50m	50	4,6	6	350	50	m	57,30
1008981	63x5,8 50m	63	5,8	6		50	m	94,20
1008982	75x6,8 50m	75	6,8	6	50	50	m	145,00

Uponor Radi Pipe rura PN6 S

- ciśnienie pracy 6 bar
- w sztywności 6 m



Nr kat.	Opis	do mm	do1 mm	s mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1001221	25x2,3 6m	25		2,3	6	12	6	m	29,80
1001222	32x2,9 6m	32		2,9	6	12	6	m	33,10
1008939	40x3,7 6m	40		3,7	6	840	6	m	55,40
1008940	50x4,6 6m	50		4,6	6	660	6	m	73,60
1008941	63x5,8 6m	63		5,8	6	420	6	m	111,50
1008864	75x6,8 6m	75		6,8	6		6	m	151,50
1008874	90x8,2 6m	90		8,2	6		6	m	234,50
1008879	110x10,0 6m	110		10,0	6		6	m	292,50

Combi Pipe



Rury Uponor Combi Pipe łączą w sobie wymagania dla rur Uponor Aqua Pipe oraz rur Uponor Radi Pipe w jednej rurze. Rury te mogą być stosowane do instalacji wodociągowych jak i ogrzewania/chłodzenia.

Korzyści

- Certyfikowana jakość
- termiczna pamięć kształtu
- lekkie oraz bardzo elastyczne
- wysoka trwałość
- bariera tlenowa

Zastosowanie


- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie podłogowe i niskotemperaturowe promienniki grzewcze
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 6 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Specyfikacja

- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winyłowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 2 - doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa zastosowania 4 - ogrzewanie płaszczyznowe i niskotemperaturowe
- Klasa zastosowania 5 - ogrzewanie wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Uponor Combi Pipe PN10, S

- ciśnienie pracy 10 bar
- w sztywności




Nr kat.	Opis	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1105796	20x2,8 6m	240	30	m	20,30
1105797	25x3,5 6m	144	12	m	29,00

Combi Pipe

Uponor Combi Pipe rura w peszlu white


- peszel wykonany z polietylenu wysokiej gęstości
- możliwość wymiany rur w przypadku uszkodzenia
- ciśnienie pracy 10 bar
- w zwoju



Nr kat.	Opis	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1087905	16x2,0 25/20 50m	20	16	25	2,0	10	550	50	m	16,30
1047829	20x2,8 28/23 50m	23	20	28	2,8	10	350	50	m	25,00
1047835	25x3,5 34/28 50m	28	25	34	3,5	10	300	50	m	33,70

Uponor Combi Pipe rura izol. w peszlu white/grey


- peszel wykonany z polietylenu wysokiej gęstości
- możliwość wymiany rur w przypadku uszkodzenia
- ciśnienie pracy 10 bar
- izolowane w zwoju



Nr kat.	Opis	di1 mm	do mm	do1 mm	do2 mm	s mm	s2 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1087907	16x2,0 25/20 48x10 50m	20	16	25	48	2,0	10	10	150	50	m	30,50
1047831	20x2,8 28/23 51x10 50m	23	20	28	51	2,8	10	10	150	50	m	40,30
1047837	25x3,5 34/28 63x13 50m	28	25	34	63	3,5	13	10	150	50	m	52,70

Uponor Combi Pipe w izolacji PN10, grey

- ciśnienie pracy 10 bar
- izolowane w zwoju



Nr kat.	Opis	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1105799	16x2,2 6mm 31x6 50m	16	31	2,2	6	750	50	m	14,50
1105800	20x2,8 9mm 41x9 50m	20	41	2,8	9	450	50	m	21,90
1105801	25x3,5 9mm 46x9 25m	25	46	3,5	9	300	25	m	30,90



Korzyści

- Zapewnia bezpieczne zaopatrzenie w wodę
- certyfikowana jakość
- ochrona wewnętrznej rury
- oznakowanie ciepłej i zimnej wody za pomocą kolorów

Uponor Teck to rury osłonowe zaprojektowane w celu ochrony wewnętrznych tworzywowych rur używanych do wody wodociągowej zimnej/ciepłej i instalacji ogrzewania/chłodzenia


Specyfikacja

- Karbowane, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
- klasyfikacja ogniowa E według EN 13501-1
- w zwojach

Zastosowanie


- Używany w instalacjach typu rura w rurze (PIP), aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń wodnych i umożliwić wymianę elastycznej rury medialnej

Uponor Teck peszel blue




Nr kat.	Opis	di mm	do mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1012859	25/20 50m	20	25	2500	50	m	5,85
1012863	28/23 50m	23	28	2000	50	m	7,55

Uponor Teck peszel red



Nr kat.	Opis	di mm	do mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1012858	25/20 50m	20	25	2500	50	m	5,85
1012862	28/23 50m	23	28	2000	50	m	7,55


Uponor Teck peszel black



Nr kat.	Opis	di mm	do mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1012869	35/29 50m	29	35	1400	50	m	7,80
1012872	43/36 25m	36	43	600	25	m	13,70
1023127	54/48 25m	48	54	600	25	m	17,30

Uponor Teck uchwyt pojedynczy


- do mocowania rur
- wykonane z plastiku
- kolor biały



Nr kat.	Opis	di mm	l mm	h mm	k mm	w mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1063472	25	25	67	28	47	16	600	100	szt.	4,15
1063474	28	28	70	31	50	16	600	100	szt.	4,15
1063476	34	34	76	37	56	16	480	80	szt.	5,50

Uponor Teck uchwyt podwójny


- do mocowania rur
- wykonane z plastiku
- kolor biały



Nr kat.	Opis	di mm	l mm	b mm	h mm	k mm	w mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1063473		25	25	104,5	32	28,1	80	360	60	szt.	4,90

Uponor Teck hak pojedynczy


- do mocowania rur o średnicy max. 30 mm na podłożu betonowym.
- wykonane z polipropylenu
- kolor niebieski
- średnica otworu 10 mm



Nr kat.	Opis	di mm	l1 mm	l mm	do mm	h mm	w mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1135511		75	28	18	56	10,5		1600	200	szt.	0,70
1135512		90	28	18	76	10,4	13	1600	200	szt.	0,77

Uponor Teck hak podwójny

- do mocowania rur o średnicy max. 30 mm na podłożu betonowym.
- wykonane z polipropylenu
- kolor niebieski
- średnica otworu 10 mm



		di	l	do	k				
Nr kat.	Opis	mm	mm	mm	mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1135513		75	28	56	10,5	36	1200	200	szt. 0,94
1135514		90	30	81	10,3	36	800	200	szt. 1,02

Uponor Smart Aqua korek próby szczelności WW

- korek do montażu na kolanach naściennych podczas wykonywania próby szczelności



Nr kat.	Opis	G inch	l mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1135499	1/2"MT	1/2	85	360	20	szt.	1,89

Uponor Smart Aqua korek próby szczelności

- korek do montażu na kolanach naściennych podczas wykonywania próby szczelności



Nr kat.	Opis	G inch	l mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1135501	1/2"MT	1/2	85	360	20	szt.	1,89



Korzyści

- Elastyczność rur PE-Xa dla wysokiego bezpieczeństwa
- odporne na korozję
- minimalne straty ciśnienia
- ergonomiczny kształt pierścieni
- łatwa identyfikacja średnicy pierścieni Q&E


Uponor Q&E to unikalny i innowacyjny system złączy, który wykorzystuje właściwości obkurczające rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa dla szybkiego i łatwego montażu. Szeroka gama złączy i osprzętu sprawia, że Q&E to kompletny i bezpieczny system instalacji odporny na korozję.

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Uponor Q&E Evolution pierścień white


- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE



Nr kat.	Opis	di mm	l mm	do mm	z mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1057453	16	16,2	16	25,3	1	6+10	900	20	szt.	1,54
1057454	20	20,2	20	29,2	1	6+10	520	20	szt.	2,02
1057455	25	25,3	25	34,6	1	6+10	300	20	szt.	2,44
1057456	32	32,4	32	41,8	1,3	6+10	150	10	szt.	4,91

Uponor Q&E Evolution pierścień red


- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE



Nr kat.	Opis	di mm	l mm	do mm	z mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1058010	16	16,2	16	25,3	1	6+10	900	20	szt.	1,54
1058011	20	20,2	20	29,2	1	6+10	520	20	szt.	2,02
1058012	25	25,3	25	34,6	1	6+10	300	20	szt.	2,44

Uponor Q&E Evolution pierścień blue


- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE



Nr kat.	Opis	di mm	l mm	do mm	z mm	p bar		opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1058013		16	16,2	16	25,3	1	6+10	900	20	szt.	1,54
1058014		20	20,2	20	29,2	1	6+10	520	20	szt.	2,02
1058015		25	25,3	25	34,6	1	6+10	300	20	szt.	2,44


Uponor Q&E Pierścień ze stoperem natural

- ze stoperem
- z PEX



Nr kat.	Opis	di mm	l mm	do mm	z mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1045464	40	40,8	40,5	50,2	2,5	6+10	80	5	szt.	7,85
1045489	50	51	50	63	3,5	6+10	70	5	szt.	16,00
1045490	63	64,3	63	75,7	4,2	6+10	35	5	szt.	25,80
1085087	75	76,3	76	88,3	4,2	6+10	18	2	szt.	76,20


Uponor Q&E złączka GZ PPSU



Nr kat.	Opis	G inch	l1 mm	l2 mm	l mm	z1 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1008661	16-G1/2"MT	1/2	16	18	42	8	6+10	90	5	szt.	12,60
1008662	20-G1/2"MT	1/2	16	22	46	8	6+10	80	5	szt.	14,40
1008663	20-G3/4"MT	3/4	18	22	48	8	6+10	60	5	szt.	16,00
1008664	25-G3/4"MT	3/4	18	28	54	8	6+10	50	5	szt.	19,30
1008665	25-G1"MT	1	23	28	58	8	6+10	40	5	szt.	29,60


Uponor Q&E Kolano PPS

- Wykonane z PPS



Nr kat.	In/Out	Opis	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1144509	NEW	16-16	27	31,5	9	13,5	100	5	szt.	14,00
1144510	NEW	20-20	34	38,5	12	16,5	40	5	szt.	16,70
1144511	NEW	25-25	42	47	14,5	19,5	25	5	szt.	25,00

Uponor Q&E kolano PPSU




Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1008679	16-16	27	31,5	9	13	6+10	100	5	szt.	14,00
1008680	20-20	34	38,5	12	16	6+10	40	5	szt.	16,70
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	10	1	szt.	25,00
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	szt.	44,80
1008683	40-40	65	73,5	21	29	6+10	10	1	szt.	83,70
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	szt.	137,50
1042858	63-63	100	111,5	33	44	6+10	3	1	szt.	229,00
1085080	75-75	149	149	63,5	64,5	6+10	2	1	szt.	700,00

Uponor Q&E kolano GZ PPSU




Nr kat.	Opis	G inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1008666	16-G1/2"MT	1/2	30,6	34	15,3	16	6+10	80	5	szt.	17,50
1008667	20-G1/2"MT	1/2	30,6	38	15,3	16	6+10	60	5	szt.	19,30
1008668	25-G3/4"MT	3/4	36	42	18,3	14,5	6+10	40	5	szt.	25,00

Uponor Q&E złączka PPSU



Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	l mm	z1 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1008669	16-16	18	18	39	3	6+10	100	5	szt.	12,20
1008932	20-20	22	22	47	3	6+10	80	5	szt.	16,70
1008671	25-25	27,5	27,5	58	3	6+10	50	5	szt.	22,00
1001235	32-32	35	35	73	3	6+10	15	1	szt.	32,80
1008673	40-40	43,5	43,5	90	3	6+10	10	1	szt.	61,70
1042866	50-50	54	54	113	5	6+10	10	1	szt.	111,00
1042865	63-63	67,5	67,5	141	6	6+10	5	1	szt.	175,50
1085084	75-75	85,9	85,9	179	6,8	6+10	10	1	szt.	337,00


Uponor Q&E złączka redukcyjna PPSU



Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	l mm	z1 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1008674	20-16	22	18	43	3	6+10	100	5	szt.	18,20
1008675	25-16	28	18	49	3	6+10	40	5	szt.	21,00
1008676	25-20	22	28	53	3	6+10	40	5	szt.	22,00
1001240	32-25	28	35	66	3	6+10	20	1	szt.	34,30
1008678	40-32	35	44	82	3	6+10	10	1	szt.	61,70
1042879	50-32	54	35	94	5	6+10	10	1	szt.	123,50
1042867	50-40	54	44	103	5	6+10	10	1	szt.	145,00
1042877	63-50	68	54	128	6	6+10	5	1	szt.	233,00
1085085	75-63	85,9	67,6	160	6,8	6+10	10	1	szt.	501,00


Uponor Q&E trójnik PPS

- Wykonane z PPS




Nr kat.	In/Out	Opis	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm		opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1144513	NEW	20-20-20	38,5	34,3	38,5	16,5	12,3	16,5		30	5	szt.	18,70

Uponor Q&E trójnik PPSU



Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar		opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1008684	16-16-16	31,5	27	31,5	14	9,5	14	6+10		60	5	szt.	15,70
1008685	20-20-20	38,5	34,3	38,5	16,5	12,3	16,5	6+10		30	5	szt.	18,70
1008686	25-25-25	47	42	47	19,5	14,5	19,5	6+10		20	5	szt.	28,80
1001250	32-32-32	59	52,8	59	24	17,8	24	6+10		10	1	szt.	57,30
1008688	40-40-40	73,5	65	73,5	30	21,5	30	6+10		5	1	szt.	104,50
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10		3	1	szt.	265,50
1042860	63-63-63	111,5	102	111,5	44	4,5	44	6+10		2	1	szt.	403,00
1085081	75-75-75	156	123	156	69,9	36,8	69,9	6+10		2	1	szt.	650,00


Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU



Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1008710	16-20-16	34,5	33	34,5	16,5	11	16,5	6+10	40	5	szt.	18,70
1008700	20-16-16	35,5	29,25	31,5	13,5	11,25	13,5	6+10	40	5	szt.	18,70
1008689	20-16-20	35,5	29,25	35,5	13,5	11,25	13,5	6+10	40	5	szt.	18,70
1008697	20-20-16	35,5	34	31,5	13,5	12	13,5	6+10	40	5	szt.	18,70
1008711	20-25-20	41,5	39,75	41,5	19,5	12,25	19,5	6+10	25	5	szt.	28,80
1008702	25-16-16	41	31,5	31,5	13,5	13,5	13,5	6+10	25	5	szt.	28,80
1008699	25-16-20	41	31,5	35,5	13,5	13,5	13,5	6+10	25	5	szt.	28,80
1008690	25-16-25	41	31,5	41	13,5	13,5	13,5	6+10	25	5	szt.	28,80
1008701	25-20-16	44	36,5	34,5	16,5	14,5	16,5	6+10	25	5	szt.	28,80
1008703	25-20-20	44	36,5	38,5	16,5	14,5	16,5	6+10	25	5	szt.	28,80
1008691	25-20-25	44	36,5	44	16,5	14,5	16,5	6+10	20	5	szt.	28,80
1001420	25-25-20	47	42	41,5	19,5	14,5	19,5	6+10	20	5	szt.	28,80
1008712	25-32-25	51,5	49,5	51,5	24	14,5	24	6+10	15	1	szt.	57,30
1001422	32-20-25	51,5	39,8	44	16,5	17,8	16,5	6+10	15	1	szt.	57,30
1001424	32-20-32	51,5	39,8	51,5	16,5	17,8	16,5	6+10	15	1	szt.	57,30
1008704	32-25-20	54,5	45	41,5	19,5	17,5	19,5	6+10	15	1	szt.	57,30
1001426	32-25-25	54,5	45	47	19,5	17,5	19,5	6+10	15	1	szt.	57,30
1001428	32-25-32	54,5	45	54,5	19,5	17,5	19,5	6+10	15	1	szt.	57,30
1008713	32-40-32	65	61	65	30	17,5	30	6+10	10	1	szt.	104,50
1008707	40-20-32	60	43,5	51,5	16,5	21,5	16,5	6+10	5	1	szt.	104,50
1008694	40-20-40	60	43,5	60	16,5	21,5	16,5	6+10	5	1	szt.	104,50
1008708	40-25-32	63	49	54,5	19,5	21,5	19,5	6+10	5	1	szt.	104,50
1008695	40-25-40	63	49	63	19,5	21,5	19,5	6+10	5	1	szt.	104,50
1008709	40-32-32	67,5	56,5	59	24	21,5	24	6+10	5	1	szt.	104,50
1008696	40-32-40	67,5	56,5	67,5	24	21,5	24	6+10	5	1	szt.	104,50
1042876	50-25-40	92	56,5	82	38,25	29	38,5	6+10	4	1	szt.	210,50
1042864	50-25-50	91,5	56,5	91,5	37,5	29	37,5	6+10	4	1	szt.	210,50
1042863	50-32-50	91,5	64	91,5	37,5	29	37,5	6+10	4	1	szt.	210,50
1042871	63-25-50	111,5	62	98,5	44	34,5	44,5	6+10	2	1	szt.	403,00
1042873	63-25-63	111,5	60	111,5	44	32,5	44	6+10	2	1	szt.	403,00
1042870	63-32-63	111,5	69,5	111,5	44	34,5	44	6+10	2	1	szt.	403,00
1085083	75-25-75	117,6	66,9	117,6	31,8	39,4	31,8	6+10	4	1	szt.	915,00

Uponor Q&E Złączka GZ PL


- złączka mosiężna
- opakowanie kartonowe



Nr kat.	In/Out	Opis	G inch	l1 mm	l2 mm	l mm	R inch	z1 mm		opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145646		16-G1/2"MT	1/2	10	18	36		8		100	25	szt.	14,40
1145643		20-G1/2"MT	1/2	9	22	40		9		100	25	szt.	14,80
1145650		20-G3/4"MT	3/4	11	22	41,5		9		80	20	szt.	20,70
1145647		25-G3/4"MT	3/4	11	27	46,5		9		60	15	szt.	26,50
1145655		25-G1"MT	1	11	27	49		11		40	10	szt.	46,60
1145689		50-G1 1/2"MT	1 1/2	17	52	82		13		16	4	szt.	224,50
1145660	NEW	16-R1/2"MT		15	18	43	1/2	10		100	25	szt.	13,20
1145661	NEW	20-R1/2"MT		15	22	47	1/2	10		80	20	szt.	30,30
1145662	NEW	20-R3/4"MT		17	22	50	3/4	11		60	15	szt.	47,90
1145664	NEW	25-R3/4"MT		17	27	55	3/4	11		60	15	szt.	54,20
1145676	NEW	32-R1"MT		21	34	65	1	10		20	5	szt.	62,80

Uponor Q&E złączka GZ PL/DR


- mosiądz
- gwint stożkowy



Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	l mm	R inch	z1 mm	p bar		opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1085077	40-R1 1/4"MT	19,1	42	73,2	1 1/4	12,1	6+10		16	1	szt.	246,00
1085076	50-R1 1/2"MT	20,4	52	89	1 1/2	16,6	6+10		8	1	szt.	359,00
1085075	63-R2"MT	23,9	65	100	2	11,1	6+10		6	1	szt.	459,00
1085074	75-R2 1/2"MT	27	86	126	2 1/2	13	6+10		6	1	szt.	820,00

Uponor Q&E Złączka GZ PL W


- mosiądz



Nr kat.	Opis	G inch	l1 mm	l2 mm	l mm	z1 mm		opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145656	32-G1"MT	1	10	34	56	12		32	8	szt.	66,10
1145657	40xG1 1/4"MT	1 1/4	14	42	68	12		32	8	szt.	154,00
1145659	63-G2"MT	2	17	65	95	13		8	2	szt.	317,00

UPONOR Q&E złączka PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	G inch	Rp inch	l1 mm	l2 mm	l mm	z1 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145665	16-Rp1/2"FT		1/2	15	18	41	8	60	15	szt.	22,60
1145666	20xRp1/2"FT		1/2	17	22	43,5	5	60	15	szt.	26,50
1145667	20-RP3/4"FT		3/4	18	22	46	6	40	10	szt.	39,10
1145668	25-RP3/4"FT		3/4	18	27	50	5	40	10	szt.	41,70
1145670	25-RP1"FT		1	22	27	55	6	40	10	szt.	60,40
1145690	32-G1"FT		1	13	34	56	9	20	5	szt.	74,80

Uponor Q&E złączka GW PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	G inch	Rp inch	l1 mm	l2 mm	l mm	z1 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1047867	40-G1 1/4"FT	1 1/4	1,25	16	42	68	10	6+10	20	1	szt.	177,00

Uponor Q&E kolano PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145681	16-16	32	32	14	14	100	25	szt.	20,50
1145682	20-20	38,5	38,5	16,5	16,5	60	15	szt.	31,20
1145683	25-25	47,5	38,5	11,5	20,5	60	15	szt.	49,70

Uponor Q&E kolano GZ PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	G inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145651	16-G1/2"MT	1/2	26	32	15,6	14	80	20	szt.	30,50
1145671	20-G1/2"MT	1/2	28,5	33	17	21	60	15	szt.	32,60
1145672	20-G3/4"MT	3/4	29	35,5	18	13,6	40	10	szt.	52,80
1145673	25-G3/4"MT	3/4	29	40,5	19,7	13,5	40	10	szt.	53,50

Uponor Q&E kolano GW PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	G inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145644	16-G1/2"FT	1/2	25	32	10,5	14	80	20	szt.	24,20
1145645	20-G1/2"FT	1/2	25	36	10,5	14	60	15	szt.	28,80
1145674	20-G3/4"FT	3/4	26	38,5	9,5	16,5	40	10	szt.	39,70
1145652	25-G3/4"FT	3/4	26	43,5	9,5	16,5	40	10	szt.	39,70

Uponor Q&E złączka PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	l mm	z1 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145677	16-16	18	18	39	3	100	25	szt.	18,70
1145678	20-20	22	22	47	3	80	20	szt.	21,80
1145679	25-25	27	27	57	3	40	10	szt.	47,20

Uponor Q&E trójnik PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145684	16-16-16	32	27	32	14	9	14	60	15	szt.	34,90
1145685	20-20-20	38,5	31,8	38,5	16,5	9,8	16,5	40	10	szt.	47,90

Uponor Q&E trójnik redukcyjny PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145686	20-16-20	36	28	36	14	10	14	40	10	szt.	53,50
1145694	25-20-20	47,5	34	42,5	20,5	12	20,5	40	10	szt.	84,20
1145687	25-20-25	47,5	34	47,5	20,5	12	20,5	40	10	szt.	90,30

Uponor Q&E trójnik GW PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	Rp1 inch	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145691	16-RP1/2"FT-16	1/2	32	26,3	32	14	9,3	14	40	10	szt.	36,30
1145692	20-RP1/2"FT-20	1/2	36	28,3	36	14	11,3	14	60	15	szt.	42,80
1145693	25-RP3/4"FT-25	3/4	43,5	33,6	43,5	16,5	15,6	16,5	40	10	szt.	83,10

Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	G inch	l1 mm	l2 mm	l mm	z1 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1023014	16-G1/2"SN	0,5	6	18	31,5	7,5	6+10	100	5	szt.	22,00
1023015	20-G1/2"SN	0,5	7,5	22	42	12,5	6+10	60	5	szt.	29,60
1023016	20-G3/4"SN	0,75	6,5	22	36	7,5	6+10	50	5	szt.	31,20
1023017	25-G3/4"SN	0,75	6,5	27	48,5	15	6+10	45	5	szt.	45,40
1023018	25-G1"SN	1	10	27	44	7	6+10	40	5	szt.	60,40

Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	G inch	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1047879	16-G1/2"SN	0,5	35	32	27,5	14	6+10	70	5	szt.	65,50
1047880	20-G1/2"SN	0,5	37	33	29	11	6+10	50	5	szt.	65,50
1047881	20-G3/4"SN	0,75	39	35,5	32	13,6	6+10	35	5	szt.	78,00
1047882	25-G3/4"SN	0,75	39	40,5	32	13,6	6+10	35	5	szt.	81,70

Uponor Q&E złączka DR S-Press

- mosiądz




Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	l mm	z1 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145698	16-Q&E16	22	18	47	8	80	20	szt.	40,30
1145699	20-Q&E20	23	22	52	8	60	15	szt.	46,60
1145700	25-Q&E25	31	27	65	8	40	10	szt.	71,10

Uponor Q&E - adapter PL

- mosiądz


- do lutowania instalacji Cu



Nr kat.	In/Out	Opis	l1 mm	l2 mm	l mm	z1 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145649	NEW	16-15CU	13	18	34	3	100	25	szt.	21,40
1145695	NEW	20xCu18	13	22	38	3	80	20	szt.	27,50
1145675	NEW	25-22CU	13	27	43	3	40	10	szt.	34,90


Uponor Smart Aqua U-kolano naścienne Q&E

- kolano naścienne U kształtne



Nr kat.	Opis	Rp inch	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	k mm	z1 mm	z2 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1059820	16-Rp1/2"FT-16	0,5	51,5	20	20	45	40	33,5	5	5	1	szt.	195,50
1059821	20-Rp1/2"FT-20	0,5	55,5	20	20	45	40	35,1	5	5	1	szt.	234,50


Uponor Smart Aqua kolano naścienne Q&E PL



Nr kat.	Opis	Rp inch	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1059822	16-Rp1/2"FT	0,5	39	20	20	21	5	6+10	40	5	szt.	29,00
1059823	20-Rp1/2"FT	0,5	40	20	20	18	5	6+10	40	5	szt.	46,60

Uponor S-Press PLUS płytka mont. płaska


- ze stali galwanizowanej
- do mocowania kolan naściennych Uponor Smart Aqua
- pozycjonowanie kolan w zadanym rozstawie
- zawiera plastikowe trzpienie oraz śruby M6x12 zgodne z DIN 965
- z otworami do łatwego montażu



Nr kat.	Opis	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1121197	80/150mm	265	3	8,5	80	150	35	1120	5	szt.	23,60

Uponor S-PRESS PLUS płytka mont. kątowa


- ze stali galwanizowanej
- do mocowania kolan naściennych Uponor Smart Aqua
- pozycjonowanie kolan w zadanym rozstawie
- zawiera plastikowe trzpienie oraz śruby M6x12 zgodne z DIN 965
- z otworami do łatwego montażu



Nr kat.	Opis	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1121196	100mm	396	3	222	57	100	--	35	5	1	szt.	33,20
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	1	szt.	35,50

Uponor Smart Aqua płytka mont. kątowa

- ze stali galwanizowanej
- do mocowania kolan naściennych Uponor Smart Aqua
- pozycjonowanie kolan w zadanym rozstawie
- zawiera plastikowe trzpienie oraz śruby M6x12 zgodne z DIN 965
- z otworami do łatwego montażu




Nr kat.	l mm	s mm	b mm	h mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1057843	143,5	3,0	81,5	46	5	1	szt.	22,50

Uponor Smart Aqua kolano naścienne Q&E PL

- złączka mosiężna
- opakowanie kartonowe




Nr kat.	Opis	Rp inch	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z2 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1145641	16-Rp1/2"FT l=43mm	1/2	32	16,5	26,5	36	14	9,7	40	10	szt.	22,00
1145642	20-Rp1/2"FT L=43MM	1/2	36	16,5	26,5	36	14	9,7	40	10	szt.	27,50




Uponor Q&E rozdzielacz PL

- mosiądz



Nr kat.	Opis	G inch	G1 inch	Rp inch	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l mm	b mm	z1 mm	z2 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1023027	3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm	0,75		0,75	26,5	27,5	34,5	89	35	14,5	9,4	6+10	20	1	szt.	125,50
1023028	3/4"MT/FT 3x16 c/c35mm	0,75		0,75	26,5	27,5	34,5	124	35	14,5	9,4	6+10	15	1	szt.	155,00
1023029	3/4"MT/FT 4x16 c/c35mm	0,75		0,75	26,5	27,5	34,5	159	35	14,5	9,4	6+10	10	1	szt.	189,00
1047924	3/4"MT/FT 2x20 c/c40mm	0,75	0,75		27	26,5	39	93,5	40	15	12		20	1	szt.	167,50
1047925	3/4"MT/FT 3x20 c/c40mm	0,75	0,75		27	26,5	39	133,5	40	15	12		15	1	szt.	223,50


Uponor Aqua PLUS zaślepka rozdzielacza



Nr kat.	Opis	G inch	Rp inch	l1 mm	l mm	z1 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1001337	3/4"FT 3/4	3/4	3/4	7	11,5	4,5	250	10	szt.	19,80

Uponor Aqua PLUS uchwyt rozdzielacza M7


- uchwyt rozdzielacza 3/4" Q&E lub WTR
- 2 x uchwyt krótki
- 2 x uchwyt długi
- 2 x szyna plastikowa



Nr kat.	Opis	di mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1063469	3/4"	6	37,3	150	75	300	150	123	27,36	63,8	35,8	120	1	kpl.	73,60

Uponor Q&E zawór prosty PL


- mosiądz



Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z3 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1038419	16-16	28	71	39	10	21	6+10	10	1	szt.	68,60
1038420	20-20	34,1	73	39	22	22	6+10	10	1	szt.	77,30
1038421	25-25	43,5	91	48,5	27	27	6+10	10	1	szt.	94,20


Uponor Q&E zawór U-shaped

- mosiądz




Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l mm	h mm	w mm	z2 mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1088572	16	21	32	27	74,7	85,6	56	14	10	1	szt.	116,00
1088571	20	21	36	27	74,7	85,6	60	14	10	1	szt.	116,00
1088570	25	35,5	43	35,5	87	89,7	67	16	5	1	szt.	155,00

Uponor Q&E pokrętło



Nr kat.	l mm	do mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1088566	60,2	67,8	10	1	kpl.	40,30


Uponor Q&E pokrętło



Nr kat.	do mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1088569	67,8	10	1	kpl.	46,60

Uponor Smart Radi kolano podłączeniowe Q&E

- mosiężna złączka z rurą miedzią 15x1 mm niklowaną
- połączenie z grzejnikiem może być realizowane poprzez złączkę zaciskową Cu 1013830



Nr kat.	Opis	l1 mm	l2 mm	z2 mm	p bar	opak. 2	opak. 1	j. m.	Cena/j.m.
1023045	16-15CU l=300mm	300	65	47	6+10	40	2	szt.	69,20